



## Scheda tecnica Noxion LED Fila Continua NX-Line V3 35-50W 9750lm 90D - 840 Bianco Freddo | 1500mm - 8 Poli - UGR <22

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 252820                                                                                              |
| EAN                               | 8719157057851                                                                                       |
| Codice Produttore                 | 8719157057851                                                                                       |
| Marca                             | Noxion                                                                                              |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Linear Light NX-Line V3.0 Module 1500mm DIP 35/40/45/50W 4000K WD90 WH (C.L. Lens Optic) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                                                                               |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 100                          |
| Potenza Lampada               | 50W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 9750lm                       |

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 195                    |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                     |
| Fattore Potenza                    | >0.90                  |
| Tipo di Prodotto                   | Binari per sistemi LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | Plug-in 230V                |
| Copertura Ottica               | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule           |
| Temperatura di Lavoro          | -20 to +60                  |
| Alloggiamento                  | Policarbonato, Acciaio      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Gamme                          | NX-Line                     |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1500 |
| Larghezza (mm) | 77   |
| Altezza (mm)   | 70   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|